

Catalogue 2003

# WATERBLAST



| REF | DESIGNATION   | Nominal |       | Diamètre en mm |         |           | Pression en bar |        | Rayon min. de courbure en mm | Poids en Kg/m |
|-----|---------------|---------|-------|----------------|---------|-----------|-----------------|--------|------------------------------|---------------|
|     |               | mm      | pouce | Intérieur      | Renfort | Extérieur | Service         | Eclat. |                              |               |
|     | WATERBLAST 06 | 06      | 1/4   | 6,4            | 14,6    | 17,8      | 1000            | 2500   | 150                          | 0,650         |
|     | WATERBLAST 06 | 06      | 1/4   | 6,4            | 14,6    | 17,8      | 1100            | 2750   | 160                          | 0,660         |
|     | WATERBLAST 06 | 06      | 1/4   | 6,4            | 14,6    | 17,8      | 1250            | 3125   | 200                          | 0,680         |
|     | WATERBLAST 10 | 10      | 3/8   | 9,5            | 19,8    | 23,8      | 1100            | 2750   | 210                          | 1,100         |
|     | WATERBLAST 10 | 10      | 3/8   | 9,5            | 19,8    | 23,8      | 1250            | 3125   | 240                          | 1,200         |
|     | WATERBALST 13 | 13      | 1/2   | 12,7           | 20,2    | 24,6      | 750             | 1875   | 220                          | 0,940         |
|     | WATERBALST 13 | 13      | 1/2   | 12,7           | 20,2    | 24,6      | 850             | 2125   | 260                          | 0,970         |
|     | WATERBALST 13 | 13      | 1/2   | 12,7           | 20,2    | 24,6      | 1100            | 2750   | 290                          | 1,380         |
|     | WATERBLAST 19 | 19      | 3/4   | 19,0           | 20,8    | 32,8      | 850             | 2125   | 300                          | 1,880         |
|     | WATERBLAST 19 | 19      | 3/4   | 19,0           | 20,8    | 32,8      | 1000            | 2500   | 310                          | 1,940         |
|     | WATERBLAST 25 | 25      | 1"    | 25,4           | 39,8    | 44,3      | 750             | 1875   | 340                          | 3,050         |

## STRUCTURE

**Couche intérieure** : Caoutchouc synthétique extrudé sans discontinuité - résistant aux huiles.

**Renfort** : Quatre nappes et une tresse ou six nappes en fil d'acier traité haute résistance.

**Couche extérieure** : Caoutchouc synthétique noir anti-abrasion, résistant aux huiles, à l'ozone et aux agents atmosphériques.

## APPLICATIONS

Tuyau très haute pression pour Waterblasting uniquement (statique).

## TEMPERATURE D'EMPLOI

de -40° C à + 100° C